Homax® Ceiling Texture is a ready-to-use, roll-on finish for interior ceilings. This material provides a rough, popcorn-like finish and is applied easily using a small nap paint or texture roller. Formulated to hide minor cracks and imperfections, it dries to a white, durable finish. Homax ceiling texture may be used over drywall, plaster, primed wood or primed metal, concrete, masonry or cement block.

SURFACE PREPARATION: Surface should be sound and clean. Remove grease, soil or loose paint and wash off all water-soluble material, such as calcimine, wallpaper paste, or glue sizing. Holes and cracks on the ceiling surface should be filled with a spackling paste or joint compound. Seal stains. New gypsum wallboard should be primed with a good quality drywall primer before applying texture. Drywall joints should be taped and primed. Nail heads or other exposed metal surfaces should be primed with an oil-based primer. New wood should be primed with wood primer and metal surfaces painted with metal primer. Smooth, glossy surfaces should be sanded or treated first to dull the gloss and ensure proper adhesion. Concrete and masonry should be lightly moistened before applying.

CAUTION: Room temperature during application and drying should not go below 50° F (10°C).

APPLICATION – Mix thoroughly to smooth consistency before using. Homax Ceiling Texture is very thick and should be used in this consistency. Additional water may be added for a less densely aggregated texture. Adjust consistency by adding up to 1 pint of water per 1 gallon of texture. Avoid over-thinning. Excessive water can cause cracking, poor bonding and poor hiding. Mix until consistency is smooth and uniform. Do not intermix with other paints or materials. IF TINTING IS DESIRED: Tint with any universal colorant, using no more than 2 oz per gallon. Stir into texture with mixing paddle, or other suitable means until tint is evenly distributed throughout.

Apply using a roller and working in small, 3' x 3' sections. Completely cover the roller with texture and cross roll the edges to avoid ridges. For a smoother texture, apply pressure to the roller to eliminate the stipple or ridges. Lighter pressure on the roller will produce a heavier texture. Use a brush or trowel to work the material into the corners. Texture dries to the touch in 2 to 3 hours depending upon the thickness of the design.

NOTE: Cracking may occur if the material is applied too thick. If minor cracking does occur, thin out the material to the consistency of paint and apply it with a brush over the cracked area, as if you were applying a coat of paint. Clean tools and remove splatters with warm, soapy water and rinse with clean water.

COVERAGE: Two gallons of Ceiling Texture will cover up to 175 square feet.

CAUTION: Contains Limestone, Perlite, Attapulgite, Titanium Dioxide and Crystalline Silica. Avoid contact with eyes and skin. Wash thoroughly after using. If scraping or sanding this dried texture material, do not breathe dust. If properly used, a respirator may offer additional protection. Follow respirator manufacturer's directions for proper use.

FIRST AID: In case of eye contact, immediately flush eyes with water for 15 minutes. Get medical attention if irritation persists. If on skin, wash thoroughly with mild soap and water. If inhaled, remove person to fresh air. If breathing difficulty persists, get medical attention. If swallowed, drink several glasses of water and get medical attention immediately.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

PROTECT FROM FREEZING AND EXTREME HEAT.

La textura para techos de Homax® es un acabado listo para usarse, que se aplica con rodillo, para techos interiores. Este material ofrece un acabado rugoso tipo tirol y se aplica fácilmente usando un rodillo de lana mechado de pelo corto o un rodillo para textura. Está formulado para ocultar las fisuras e imperfecciones menores, se seca con un color blanco y acabado durable. La textura para techo Homax puede usarse sobre mampostería, yeso, madera o metal con una capa de imprimado, concreto, albañilería o bloque de cemento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe encontrarse limpia y en buenas condiciones. Retire la grasa, residuos o pintura descascarada y lave todos los materiales solubles en agua, como por ejemplo pegamento de azulejo, pasta para papel tapiz o sellador adhesivo. Se deben resanar los orificios y fisuras en la superficie del techo con una pasta de resanado o un compuesto para unión. Se deben sellar las manchas. Los muros aparentes de yeso deben imprimarse con una pintura de imprimación de buena calidad antes de aplicar la textura. Las juntas de mampostería deben resanarse con cinta e imprimarse. Se debe imprimar las cabezas de clavos y otras superficies metálicas expuestas con una pintura de imprimación de base de acelte. La madera nueva debe imprimarse con pintura de imprimación para madera y las superficies metálicas deben pintarse con pintura de imprimación para metales. Las superficies lisas brillantes deben lijarse o tratarse primero para eliminar el brillo y garantizar de ese modo una adhesión adecuada. La mampostería y el concreto deben humedecerse ligeramente antes de la aplicación.

PRECAUCIÓN: La temperatura ambiente durante la aplicación y el secado no debe ser menor a 50° F (10°C).

APLICACIÓN: Mezcle perfectamente hasta lograr una consistencia suave antes de usarse. La textura para techos Homax es muy espesa y debe usarse con esta consistencia. Se puede agregar más agua para lograr una textura menos densa del agregado. Ajuste la consistencia agregando hasta medio litro (una pinta) de agua por cada 4 litros (un galón) de textura. Evite diluir en exceso. Un exceso de agua puede provocar fisuras, una unión pobre o mal resanado. Mezcle hasta que la consistencia sea suave y uniforme. No mezcle con otras pinturas o materiales. SI SE DESEA TEÑIR: Tiña con cualquier colorante universal, usando no más de 60 ml (2 onzas) por cada cuatro litros (un galón). Incorpore dentro de la textura con una paleta de mezclado u otro medio adecuado hasta que el colorante se distribuya de manera uniforme.

Aplique usando un rodillo y trabajando en secciones pequeñas de 1 x 1 metro (3 x 3 pies). Cubra el rodillo por completo con la textura y pase por los bordes para evitar los abultamientos en esas zonas. Para una textura más lisa, aplique presión en el rodillo para eliminar abultamientos y bordes. Una presión ligera sobre el rodillo producirá una textura más gruesa. Use una brocha o espátula para trabajar el material en las esquinas. La textura seca al tacto en 2 a 3 horas, dependiendo del grosor del diseño.

NOTA: Pueden presentarse fisuras si el material se aplica en capas muy gruesas. Si se presentan grietas pequeñas, diluya el material hasta una consistencia semejante a la pintura y aplíquela con brocha sobre las áreas agrietadas, como si estuviera aplicando una capa de pintura. Limpie las herramientas y retire las salpicaduras con agua tibia jabonosa y enjuague con agua limpia.

COBERTURA: Ocho litros (dos galones) de textura para techo cubrirán aproximadamente 16 metros cuadrados (175 pies cuadrados).

PRECAUCIÓN: Contiene piedra caliza, perlita, silicato de sodio aluminio (atapulgita), dióxido de titanio y sílice cristalizado. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de usar. No respire el polvo si se lija o raspa el material de texturizado seco. Si se lo utiliza correctamente, un respirador puede proporcionar protección adicional. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para usarlo adecuadamente.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, láveles inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Llame a un médico si la irritación persiste. En caso de contacto con la piel, lávela bien con agua y jabón suave. En caso de inhalación, saque a la persona al aire libre. Llame a un médico si persiste la dificultad para respirar. En caso de ingestión, beba varios vasos con agua y llame inmediatamente a un médico.

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química considerada cancerígena según el estado de California.

EL PRODUCTO DEBE PROTEGERSE DE LA CONGELACIÓN Y CALOR EXTREMOS.

Homax®
A Premier Brand of
The Homax Group, Inc.
Bellingham WA 98227
www.homaxproducts.com
800-729-9029
MADE IN USA #2415
mm 13302 122010